

شركة فينيكس الخليج مكران

| نموذج | | 670 | | 880 | | | 1100 | | | | 1250 | | | | | | 1600 | | |
|----------------------|---------------|----------------|-------|--------------|---------|---------|--------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|-----------|-----------|------------------|---------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| | | 670 E | 670 D | 880 D | 880 E | 880 F | 1100 S | 1100 F | 1100 FT | 1100 LW | 1250 S | 1250 N | 1250 F | 1250 B | 1250 BF | 1250 LW | 1620 | 1620 B | |
| قوة القطع | ton | 670 | | 880 | | | 1100 | | | | 1250 | | | | | | 1600 | 1600 | |
| تحامل القوة | ton | 120 | | 160 | | | 160 | | | 250 | 250 | | | | | | 340 | 340 | |
| قوة الزعنفة الجانبية | ton | 2 x 110 | | 2 x 120 | | | 2 x 120 | | | 2 x 150 | 2 x 250 | | | | | | 2 x 280 | 2 x 280 | |
| عرض شفرة | mm | 900 | | 1020 | | | 1020 | | | 1115 | 1116 | | | 1500 | | 1116 | 1500 | | |
| القوة الدافعة | Electric (kW) | 130 | - | | 2 x 110 | 3 x 90 | 2 x 130 | 3 x 110 | 3 x 110 | 4 x 90 | 3 x 110 | 3 x 132 | 4 x 110 | 3 x 110 | 4 x 132 | 4 x 90 | 6 x 110 | 6 x 110 | |
| | Diesel (HP) | - | 250 | 450 | | | - | | | | - | | | | | | - | | |
| تخفيضات في الدقيقة | 1 / min | 2 - 3 | | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 3 | 3 - 4 | 3,3 - 4,6 | 3 - 4 | 2 - 3 | 2,5 - 3,5 | 2,8 - 3,6 | 2 - 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | 3 - 4 | |
| السعة الإنتاجية | ton / hour | 6 - 15 | | 15 - 30 | 15 - 30 | 20 - 40 | 15 - 38 | 20 - 40 | 24 - 48 | 25 - 50 | 15 - 38 | 18 - 45 | 19 - 48 | 20 - 50 | 25 - 60 | 25 - 50 | 30 - 60 | 38 - 75 | |
| قوة الشفرة | W x L (m) | 1,9 x 6 | | 2,1 x 7,5 | | | 2,1 x 7,5 | | | 2,4 x 10 | 2,4 x 8 | | | 2,8 x 8 | | 2,4 x 10 | 2,4 x 11,5 | 2,8 x 11,5 | |
| أبعاد صندوق التغذية | A x B x C (m) | 3,2 x 3,6 x 10 | | 3,3 x 4 x 14 | | | 3,3 x 4 x 14 | 3,3 x 4 x 14 | | 4,25 x 6,3 x 14 | 4 x 4,3 x 15,5 | | | 4,5 x 4,3 x 16,5 | | 4,3 x 6,3 x 20 | 4,7 x 7 x 20 | 4,7 x 7 x 20 | |
| ارتفاع المشبك | m | 0,9 - 1,8 | | 0,995 - 2,2 | | | 0,995 - 2,2 | | | 1,180 - 2,725 | 1,2 - 2,4 | | | | | | 1,180 - 2,725 | 1,2 - 3,3 | 1,2 - 3,3 |
| وزن الجهاز | ton | 65 | | 80 | 80 | 83 | 83 | 94 | 95 | 180 | 130 | | 132 | 165 | 167 | 200 | 250 | 250 | |

ملاحظة: تعرض هذه البيانات القيم التقريبية التي قد تتغير. مكران فينيكس لها الحق في تغيير البيانات دون إشعار مسبق. يتم إنتاج آلة مقصلة النفايات وفقاً للأمر ، وقد يختلف نوع المادة وكثافة التعبئة في عملية التصنيع

